

Fotocélulas

Fotocélulas por raios infravermelhos



Marca CE.
Sistema de raios infravermelhos modulados.
Relé duplo conforme requisitos técnicos solicitados pelas normas.
Realizados com circuitos fiáveis para garantir a máxima facilidade de interface com os outros acessórios e longa fiabilidade no tempo.
Design exclusivo.

Fotocélulas XEL e acessórios

Código do Artigo	Descrição do Artigo	Preço em €
NAXEL2	Par de fotocélulas para montagem exterior capacidade máx: 30 m - alimentação 24 V= / 24 V~	54,10
NAXEL2C	Par de fotocélulas para montagem exterior capacidade máx: 30 m - alimentação 24 V= / 24 V~ Pré-fixadas em colunas de alumínio anodizado	108,50
NAXELCA	Coluna alta para XEL2 - h: 1000 mm com corpo em alumínio anodizado	47,00
NAXELCB	Coluna baixa para XEL2 - h: 500 mm com corpo em alumínio anodizado	30,00
NAXELBS	Base para XELCA/CB/2C	15,50
NAXELK1	Kit preparado para fotocélula intermédia para instalar na coluna XELCA/CB/2C	8,00
NAXEL2S	Suporte para montagem exterior na parede de XEL2	4,20
NAXELB	Caixa para embutir XEL2 na parede	1,70

Fotocélulas LAB 3 e acessórios

Código do Artigo	Descrição do Artigo	Preço em €
NALAB3	Par de fotocélulas para montagem exterior capacidade máx: 30 m - alimentação 24 V= / 24 V~	54,10
NALAB3C	Par de fotocélulas para montagem exterior capacidade máx: 30 m - alimentação 24 V= / 24 V~ Pré-fixadas em colunas de alumínio anodizado	82,40
NALAB3BS	Base para LAB3C	12,90

Esta Tabela anula e substitui as anteriores, a data de emissão e validade desta tabela de preços é visível no rodapé de página.

Os dados técnicos ilustrados nesta Tabela de preços não são vinculadores. Para mais informações consulte os folhetos ilustrativos e os Manuais técnicos que podem ser visualizados no site: www.ditecentrematic.com

Fotocélulas

Fotocélulas por raios infravermelhos



Marca CE.
Sistema de raios infravermelhos modulados.
Relé duplo conforme requisitos técnicos solicitados pelas normas.
Realizados com circuitos fiáveis para garantir a máxima facilidade de interface com os outros acessórios e longa fiabilidade no tempo.
Design exclusivo.

Fotocélulas LAB 4 e acessórios

Código do Artigo	Descrição do Artigo	Preço em €
NALAB4	Par de fotocélulas para montagem exterior capacidade máx.: 30 m - alimentação 24 V= / 24 V~ grau de protecção IP 55, possibilidade de fixação lateral	74,20
NALAB4S	Par de fotocélulas para montagem exterior capacidade máx.: 20 m - transmissor alimentado a bateria com grau de protecção IP 55, possibilidade de fixação lateral	96,00
NALAB4CB	Coluna baixa para LAB4	34,00
NALAB4BS	Base para a coluna LAB4	15,00
NALAB4C2	Para de recipientes anti-vandalismo para LAB4	57,00
NALAB4C	Par de recipientes anti-vandalismo em inox para o LAB4	85,50
NALAB4K1	Kit para fotocélula LAB4 intermédia	8,00
NAV4315N61	Perfil de alumínio para corpo das colunas da série LAB4	126,00
NAV4316N61	Perfil de alumínio para a tampa das colunas da série LAB4	61,00
NALAB4KT	Kit tampa para as colunas das fotocélulas LAB4 composto de: 1 tampa para a coluna, parafusos e porcas	11,00

Acessórios para fotocélulas XEL e LAB

Código do Artigo	Descrição do Artigo	Preço em €
NAXELZA	Garras para base	8,00

Esta Tabela anula e substitui as anteriores, a data de emissão e validade desta tabela de preços é visível no rodapé de página.

Os dados técnicos ilustrados nesta Tabela de preços não são vinculadores. Para mais informações consulte os folhetos ilustrativos e os Manuais técnicos que podem ser visualizados no site: www.ditecentrematic.com



XEL2



XEL2C



XELCA - XELCB



XELBS - LAB3BS



XELK1



XELB



LAB3



LAB3C

Esta Tabela anula e substitui as anteriores, a data de emissão e validade desta tabela de preços é visível no rodapé de página.

Os dados técnicos ilustrados nesta Tabela de preços não são vinculadores. Para mais informações consulte os folhetos ilustrativos e os Manuais técnicos que podem ser visualizados no site: www.ditecentrematic.com